





Sıva Üstü Downlights / Surface Mounted Downlights



ÖLÇEK / SCALE: 1:10

Ürün Kodu Product Code	203LED40.7W83	203LED40.7W84	203LED45.2W83	203LED45.2W84
Işık Kaynağı Light Source	Led	Led	Led	Led
Çıkış Akımı Output Current	300 mA	300 mA	350 mA	350 mA
Nominal Besleme Gerilimi Rated Supply Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Şebeke Frekansı Mains Frequency	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Net Bağlı Yük Net Connected Load	40.7 W	40.7 W	47.9 W	47.9 W
Net Işık Akısı Net Luminous Flux	4044 lm	4044 lm	4651 lm	4651 lm
Net Işık Verimliliği Net Luminous Efficacy	99 lm/W	99 lm/W	97 lm/W	97 lm/W
İlişkili Renk Sıcaklığı Correlated Colour Temperature	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Renk Dönüşüm İndeksi Color Rendering Index	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80
Kromatiklik Toleransı Chromaticity Tolerance	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3
Işın Açısı Beam Angle	-	-	-	-
Parlama Kontrolü Glare Control	X=2H / Y=3H UGR 14.0-14.0	X=2H / Y=3H UGR 14.0-14.0	X=2H / Y=3H UGR 14.0-13.9	X=2H / Y=3H UGR 14.0-13.9
Koruma Sınıfı Protection Class	IP20	IP20	IP20	IP20
Ağırlık Weight	kg	kg	kg	kg
Montaj Mounting	Sıva Üstü	Sıva Üstü	Sıva Üstü	Sıva Üstü



Sürücü
Sabit akım LED sürücü
güç faktörü ≥0.95,
ömür süresi: 50,000 saat.

Led
LED ömür süresi:
50,000 saat.

Difüzör / Reflektör / Lens
UV koruma opal difüzör.

Gövde
Elektrostatik toz boyalı
alüminyum sıvama gövde.

Driver
Constant current LED driver
power factor ≥0.95,
life-time: 50,000 hours.

Led
LED life-time:
50,000 hours.

Difüzer / Reflector / Lens
UV protection opal diffuser.

Body
Electrostatic powder painted
aluminium plastering body.